



KOBLiK

GROUP



2022/23

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ	4
НАШИ ОБЪЕКТЫ	5
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8
ALFA	8
GAMMA	9
ALFA MGC	10
AIR	11
UNIVERSAL	12
PROFI	13
BETA	14
OMEGA	15
Z	16
СЕМЕННЫЕ МАШИНЫ	17
VARIO	17
TRIER	18
СТОЛ ПНЕВМОСОРТИРОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GS 120	19
ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН CS 250	19
СЕМЕННОЙ ЗАВОД	20
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	22
СЕРИЯ KD	22
СЕРИЯ FD	23
СЕРИЯ SD	24
СЕРИЯ SD-L	25
СЕРИЯ MD	26
СЕРИЯ XD	27
ГОРЕЛКИ ЛИНЕЙНЫЕ СЕРИИ GB	28
ЭЛЕВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	28
СИЛОСЫ	29
СЕРИЯ SP	29
СЕРИЯ SK	32
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	34
НОРИИ И КОНВЕЙЕРЫ	34
НОРИИ	35
КОНВЕЙЕРЫ КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ	37
КОНВЕЙЕРЫ СКРЕБКОВЫЕ (ПОЛОГОНАКЛОННЫЕ) СЕРИИ KS	38
КОНВЕЙЕРЫ РОЛИКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ СЕРИИ BR	39
КОНВЕЙЕРЫ ЦЕПНЫЕ	40
ШНЕКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	41
ЗАЧИСТНЫЕ ШНЕКИ СЕРИИ SR	41
MS 300	42
САМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	43
ТРУБЫ СЕКТОРЫ-ПЕРЕХОДЫ ДЕЛИТЕЛИ	43
ЗАДВИЖКИ	43
ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ	43
ПРИЦЕПНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА	44
СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ	
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШНЕКОВ СЕРИИ MV	44
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-СМЕСИТЕЛИ-РАЗДАТЧИКИ КОРМОВ	
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШНЕКОВ СЕРИИ MH	45
РАЗДАТЧИКИ-ВЫДУВАТЕЛИ СОЛОМЫ СЕРИИ RS	46
БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ СЕРИИ TL	47
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ СЕРИИ TM	48
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ NPK 800	49
КОНСТРУКЦИИ	50
ВЫШКИ НОРИЙ	50
ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА	50
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА	51



KOBLIK GROUP – объединяет четыре агромашиностроительных предприятия и собственную сеть дилерских центров более чем в 20 регионах России. В группу входят площадки «Воронежсельмаш» и «Ромакс», специализацией которых является производство оборудования для послеуборочной подработки и хранения зерна, а также «Интех» и «Запагромаш», которые выпускают широкий спектр машин для измельчения, смешивания и раздачи кормов, транспортировки зеленой массы, внесения органических удобрений. Кроме того, в группу входит компания «Кузница» – официальный дилер ведущих брендов сельскохозяйственной техники

KOBLIK GROUP выпускает несколько сотен позиций продукции, являясь крупнейшим отечественным производителем элеваторного оборудования и сельскохозяйственной техники для кормления и выполнения иных технологических операций на комплексах КРС

ГРУППА КОМПАНИЙ В ЦИФРАХ (2022 Г.)



в партнерах
7 000
компаний



доля рынка в РФ
34%



производственная
площадь
100
тыс. м²



география поставок
15
стран



выручка
15
млрд руб.



коллектив
1 520
сотрудников



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 190 789 М³
Венёвский элеваторный комплекс «ЖАК», Тульская обл.



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 163 158 М³
ГК «Агроэко», Воронежская обл., Павловский р-н, с. Гаврильск



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 157 895 М³
«Экомикс», Тульская обл., с. Куркино



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 58 762 М³
ООО «Мамруко», Республика Адыгея



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 54 335 М³
ОАО «Орёлрастмасло», Орловская обл.



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 52 632 М³
ООО «СХП «Новомарковское» (АХ «Молвест»), Воронежская обл., с. Новомарковка



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 19 737 М³

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест», Курская обл., Горшечный р-н, с. Быково



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 12 630 М³

АО «Рязанский свинокомплекс», Рязанская обл.



ЭЛЕВАТОР ВМЕСТИМОСТЬЮ 21 734 М³

ООО «Кристалл», Тамбовская обл.

ALFA

ALFA 050 / ALFA 100 / ALFA 150 / ALFA 200

СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



производительность
50 - 200 т/ч

Зерноочистительная машина ALFA предназначена для предварительной очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника и рассчитана для работы в стационарных поточных линиях, любых климатических условиях

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ**
съемный блок сетчатого транспортера позволяет в считанные минуты проводить сервисное обслуживание
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ВЛАЖНОСТИ**
шлюзовой затвор для лёгких примесей предотвращает налипание и обеспечивает эффективный сброс отходов
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ**
сетчатого транспортера благодаря битеру
- РАВНОМЕРНАЯ ПОДАЧА**
во всасывающий канал аспирации.
Дополнительный рассекающий разделяет потоки движения продукта
- ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ ЛЕГКИХ ПРИМЕСЕЙ**
более мощный диаметральный вентилятор равномерно нагнетает воздух по всей ширине аспирационного канала
- СВЕРХНАДЕЖНЫЕ МОТОР-РЕДУКТОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ**
обеспечивают бесперебойную эксплуатацию машины
- АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ КОРПУС**
из высококачественной оцинкованной стали обеспечивает большой срок службы
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
возможность тонкой регулировки «ветров» по разным продуктам


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			
	ALFA 050	ALFA 100	ALFA 150	ALFA 200
Номинальная производительность, т/ч, не менее	50	100	150	200
Габаритные размеры с накопительным бункером (Д/Ш/В), мм	2 900 1 795 3 150	2 900 1 795 3 350	3 045 1 795 3 350	3 045 1 985 3 350
Масса с полным комплектом рабочих органов, кг	980	1 180	1 250	1 300
Суммарная установленная мощность, кВт	6,22	6,22	7,72	9,72
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч	800 – 1 200			

ALFA 050



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



GAMMA

АСПИРАЦИОННАЯ КОЛОНКА



производительность до
100 т/ч

Аспирационная колонка GAMMA предназначена для отделения зерна от продуктов его шелушения и примесей, имеющих аэродинамические свойства




ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЕТ** все решетные машины отечественных и зарубежных производителей
- **ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ВОЗДУХА**, проходящего через зерновую массу, позволяет отделять не только легкие примеси, но и щуплое, дробленое зерно, а также семена сорных растений

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	GAMMA 100
Номинальная производительность, т/ч	до 100
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	2 476 930 1 846
Частота вращения вентилятора, об/мин	700 - 900
Общая масса, кг	4 450
Суммарная установленная мощность, кВт, не более	3,55
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч	3 000 - 6 000

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



- ← Входящий материал
- ← Обработанный материал
- ← Легкие примеси
- ← Воздушный поток аспирационной секции

ALFA MGC

ALFA MGC 100 / ALFA MGC 150


МОБИЛЬНЫЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС



производительность

80 – 150 т/ч

Мобильный зерноочистительный комплекс ALFA MGC (Mobile Grain Complex) самостоятельно загружает поступивший с поля зерновой ворох колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго и подсолнечника в приемный отсек, очищает и выгружает уже очищенное от сорных примесей зерно в автотранспорт или делает новый бурт



ALFA MGC 150

ПРЕИМУЩЕСТВА


- **УСКОРЕННАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ ЗЕРНА**
 эффективна для предварительной очистки от сорных примесей поступающего вороха зерновых, зернобобовых, масличных культур
- **ОПЕРАТИВНО ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ЗАЛПОВЫЙ ПРИХОД ПРОДУКТА**
 с поля во время уборки
- **ДО 10 КОМБАЙНОВ**
 может обслуживать одновременно
- **ЛЕГКО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ**
 в любое место работы на колесном шасси



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	ALFA MGC 100	ALFA MGC 150
Номинальная производительность, т/ч	до 80	до 150
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	8 800 2 110 3 500	8 900 2 110 3 525
Масса с полным комплектом рабочих органов, кг	2 300	2 500
Суммарная установленная мощность, кВт	16,05	24,75

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



производительность
75 - 250 т/ч

Сепаратор предназначен для предварительной (приемной) очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких и крупных примесей. Основная цель – подготовить зерновой ворох к сушке и повысить эффективность его последующей очистки. Сепаратор можно использовать как в малых хозяйствах, так и на крупнейших элеваторах

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ПОВЫШЕНА НАДЕЖНОСТЬ**
за счет использования комплектующих, имеющих большой запас прочности
- ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ**
обеспечивается болтовыми соединениями, исключающими деформации, возникающие при сварке

- УЛУЧШЕНА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
благодаря футеровке частей сепаратора, подверженных наибольшей нагрузке
- МИНИМАЛЬНОЕ ТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА**
отсутствуют шнековые питатели


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			
	A-075	A-125	A-175	A-250
Номинальная производительность, т/ч, не менее	75	125	175	250
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	2 970	2 970	3 155	3 155
	1 845	1 845	1 845	1 845
	2 710	2 865	2 865	3 125
Длина рабочей зоны сетчатого транспортера, мм	800	800	1 025	1 025
Ширина рабочей зоны сетчатого транспортера, мм	1 265			
Масса с полным комплектом рабочих органов, кг	1 235	1 320	1 550	1 600
Суммарная установленная мощность, кВт	8,6	12,85	13,25	13,25
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч	1 000			
Частота вращения вала сетчатого транспортера, мин⁻¹	70			

A-250



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



UNIVERSAL

U-060 / U-120 / U-160 / U-250

СЕПАРАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



производительность

60 - 250 т/ч

Предназначен для предварительной, первичной (товарной) и вторичной очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей. Машины пользуются большой популярностью на крупных элеваторах, семенных и комбикормовых заводах

НОВИНКА!

U-120




ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ**
за счет использования высокопрочных сталей и качественных комплектующих
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
благодаря оцинкованному металлу
- ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИИ**
при работе
- ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ**
обеспечивается болтовыми соединениями, исключающими деформации, возникающие при сварке
- ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВЫБЕГА РЕШЕТНОГО СТАНА**
сигнализирует о возникновении неполадок

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			
	U-060	U-120	U-160	U-250
Номинальная производительность, т/ч, не менее				
при предварительной очистке	60	120	160	250
при первичной очистке	30	60	80	120
при вторичной очистке	15	30	40	60
Габаритные размеры (без вентилятора и системы аспирации (Д/Ш/В)), мм	3 740	3 900	3 900	4 500
	2 700	2 700	3 160	3 160
	2 780	3 500	3 500	4 500
Суммарная площадь решет, м²	12	24	32	48
колосовых (приемных)	6	12	16	24
подсевных (основных)	6	12	16	24
Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и аспирации), кг	4 600	6 300	7 200	8 700
Суммарная установочная мощность, без вентилятора системы аспирации, кВт	2,99	3,78	3,82	4,82
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч, не менее	6 000	8 400	11 400	17 100

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



PROFI

P-150 / P-200 / P-400

СЕПАРАТОР ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ



производительность

150 - 400 т/ч

Сепаратор предназначен для предварительной и первичной (товарной) очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также семян трав от легких и крупных примесей. Пользуется большой популярностью на маслозаводах, в мелких и средних хозяйствах, а также на элеваторах

ПРЕИМУЩЕСТВА


- УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ**
все основные узлы легкодоступны; съемные панели корпуса
- ПРОСТАЯ НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА АСПИРАЦИИ**
минимум деталей, поставляется отдельно
- ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИИ**
благодаря применению круговых колебаний решетного стана
- ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ**
обеспечивается болтовыми соединениями, исключающими деформации, возникающие при сварке
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
за счет применения оцинкованных деталей

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ		
	P-150	P-200	P-400
Номинальная производительность, т/ч, не менее			
при грубой очистке	150	200	400
при предварительной очистке	60	80	200
при первичной очистке	30	50	100
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	4 690	5 470	5 950
	2 280	3 015	3 040
Суммарная площадь решетных поверхностей, м ²	12	24	
колосовых (приемных)	6	12	
подсеивных	6	12	
Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), кг, не более	3 720	4 600	6 930
Суммарная установленная мощность, кВт, не более	2,95	2,95	3,75
Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч, не более	16 800	34 000	


НОВИНКА!

P-400



P-200 С СИСТЕМОЙ АСПИРАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



БЕТА

БЕТА 060 / БЕТА 120 / БЕТА 180 / БЕТА 240

СЕПАРАТОР ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ



производительность
50 - 200 т/ч

Универсальная решетчатая зерноочистительная машина предназначена для очистки зерновых, зернобобовых, масличных культур. Долговечность и надежность обеспечивается использованием высококачественной оцинкованной стали, проверенных мотор-редукторов, а также простотой привода, конструкцией на болтовых соединениях и усиленной рамой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОНОМИЧНОСТЬ**
малое потребление электроэнергии
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ**
равномерное распределение продукта по всей ширине решет. Коэффициент использования решетного покрытия – 98%
- УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ**
режимов работы решет
- ИЗНОСОСТОЙКОЕ ВИБРОСИТО**
из оцинкованной стали. Очистка сит производится каучуковыми шариками
- ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ**
лёгкая очистка труднодоступных мест через люки и свободный доступ к узлам и агрегатам
- ГИБКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**
возможность вывода лотков на любую из сторон
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНОГО ЦИКЛА**
отсутствие проносов продукта и паразитных сходов
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
аспирация на входе и опционно – на выходе

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	БЕТА 060		БЕТА 120		БЕТА 180		БЕТА 240	
	ТИП А	ТИП В	ТИП А	ТИП В	ТИП А	ТИП В	ТИП А	ТИП В
БЕТА индустриальная. Номинальная производительность, т/ч, не менее								
Предварительная очистка, т/ч	50		100		150		200	
Первичная очистка, т/ч	25		50		75		100	
БЕТА универсальная. Номинальная производительность, т/ч, не менее								
Предварительная очистка, т/ч	50		100		150		200	
Первичная очистка, т/ч	25		50		75		100	
Семенная очистка, т/ч	5		10		18		25	
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм								
БЕТА индустриальная	3 700	4 500	3 700	4 500	4 200	5 000	4 200	5 000
	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	2 700	2 700	3 300	3 300	4 500	4 500	5 000	5 000
БЕТА универсальная	4 000	4 800	4 000	4 800	4 900	5 700	4 900	5 700
	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	2 900	2 900	3 500	3 500	4 500	4 500	5 000	5 000
Площадь решет, м²	6		12		18		24	
Масса, кг	1 900	2 200	3 900	4 200	4 250	4 800	5 050	5 500
Суммарная установленная мощность без учета системы аспирации, кВт	3		5,5		8,25		8,6	
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	5 000	10 000

БЕТА 120



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

БЕТА (СТАРШИЕ МОДЕЛИ)



- | | | | |
|--------------|-----------------|--|-----------------|
| А В С | А, В, С Решета | | Мелкие примеси |
| | Ворох зерновой | | Фураж |
| | Воздушный поток | | Чистое зерно |
| | Легкие примеси | | Крупные примеси |

OMEGA

СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ



производительность до
120 т/ч

Новинка соединяет в одном сепараторе функции предварительной (грубой) и первичной (товарной) очистки всех культур. Высококачественная очистка зерновых, бобовых, масличных и других культур достигается благодаря комбинации решетной системы и системы воздушной сепарации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ**
даже при работе с влажным и сильно загрязненным продуктом
- НИЗКАЯ УДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СИТО**
благодаря двум решетным станам и шести решетным плоскостям при рабочей ширине 1 200 мм
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТ ЛЕГКИХ ПРИМЕСЕЙ**
обеспечена мощным двухканальным потоком воздуха

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	OMEGA 120
Номинальная производительность, т/ч, не менее	
Предварительная очистка, т/ч	120
Товарная очистка, т/ч	60
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	3 750
	1 700
	3 805
Рабочая ширина, мм	1 200
Площадь решет, м ²	13,44
Общая масса, кг	4 450
Вентилятор, кВт	11 - 15
Привод решет, кВт	7,5
Питающий профильный валец, кВт	0,37
Разгрузочный шнек главного пневмосепаратора, кВт	2 x 0,37
Механизм очистки решет, опция, кВт	2 x 0,37
Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч	9 000


НОВИНКА!

OMEGA 120



- РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫРЬЯ ПО ВСЕЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАШИНЫ**
отлично зарекомендовавшая себя система очистки решет шариками и цепной скребок снижают опасность засорения решет до минимума
- УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ**
съемные рамы для замены шариков

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



1. Питающее устройство
2. Предварительный пневмосепаратор
3. Механизм очистки верхних решет
- 4-9. Решетный стан (решета)
10. Осадочная камера для предварительного и главного пневмосепаратора
11. Главный пневмосепаратор и выход очищенного продукта

МАШИНА ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА



производительность до
50 т/ч

Машина предназначена для первичной очистки зернового вороха колосовых, крупяных, зернобобовых культур, технических и масличных культур, семян трав от легких, крупных и мелких, сорных и зерновых примесей. Пользуется популярностью у малых и средних хозяйств. Машина давно зарекомендовала себя и хорошо известна среди фермеров. Здесь приведена информация по последней генерации данной модели

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ТРЕБУЕТ МАЛО ЗАТРАТ**
при реконструкции ЗАВ
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
за счет применения высококачественных оцинкованных материалов
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ**
благодаря использованию новой схемы привода решетных станов
- МАШИНА ИМЕЕТ ДВА ИСПОЛНЕНИЯ** –
с правой и левой загрузкой зерна для более гибкого выбора технологической схемы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	Z-025	Z-050
Номинальная производительность, т/ч, не менее		
- при предварительной очистке	-	50
- при первичной очистке	25	
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	3 050	
	1 985	
	2 860	
Суммарная площадь решет, м²	11,7	
Масса изделия, кг, не более	2 340	
Суммарная установленная мощность, кВт, не более	8,45	
Расход воздуха на аспирацию, м³/ч, не менее	6 500	



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



VARIO

V-120

НОВИНКА!

V-120

МАШИНА ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА



производительность от
12 т/ч

предназначена для высококачественной очистки зернового вороха колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, а также других сыпучих продуктов

Машина может использоваться для предварительной, первичной и семенной очистки. Высокое качество очистки достигается благодаря комбинации решетной части и системы аспирации

ПРЕИМУЩЕСТВА


- ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ**
даже при работе с влажным и сильно загрязненным материалом
- УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ**
за счет низкой вибрации, обеспечиваемой двумя сбалансированными решетными станами
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ИЗНОСИВШИХСЯ ШАРИКОВ**
за счет съемных решетных рамок
- ДВОЙНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ**
шариками и скребковым транспортером, который способствует равномерному распределению материала по рабочей ширине решетных станов
- БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**
на выходе и входе с помощью отдельной регулировки пневмосепаратора



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Суммарная установленная мощность, кВт,	9,35
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более	
- длина	3 750
- ширина	1 700
- высота	3 700
Суммарная площадь решет, м ²	10,1
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более	4 000
Номинальная производительность, т/ч, не менее	
- при предварительной очистке	70
- при первичной очистке	35
- при семенной очистке	12
Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч, не менее	9 000

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



- 1 питающее устройство
 - 2 предварительный пневмоканал
 - 3 скребковый транспортер-очиститель решет
 - 4 решетная плоскость 1 в верхнем решетном стане
 - 5 решетная плоскость 2 в верхнем решетном стане
 - 6 решетная плоскость 3 в нижнем решетном стане
 - 7 решетная плоскость 4 в нижнем решетном стане
 - 8 осадочная камера для предварительного и главного пневмоканала
 - 9 главный пневмоканал и выход очищенного продукта
- A** очищенный продукт
B крупные примеси
C мелкие примеси
D щуплое зерно
E легкие примеси

TRIER

T-080 / T-120

СЕПАРАТОР ТРИЕРНЫЙ



производительность

7 - 10 т/ч

Сепаратор триерный предназначен для очистки зернового и семенного материала, колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных и других культур от длинных и коротких примесей (овсюг и куколь). Машина востребована на семенных заводах и в мукомольной промышленности

T-120




ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТОЧНОСТЬ ГЕОМЕТРИИ**
обеспечивается болтовыми соединениями, исключающими деформации, возникающие при сварке
- ПОВЫШЕН СРОК СЛУЖБЫ**
благодаря использованию оцинкованной стали
- БЕСШУМНАЯ И ПЛАВНАЯ РАБОТА**
обеспечена исключением цепных передач
- БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ТРИЕРНЫХ ЦИЛИНДРОВ**
легкий доступ, простой демонтаж
- ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ ЗЕРНА**
за счет герметичной конструкции сепаратора

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	T-080	T-120
Номинальная производительность, т/ч, не менее	7	10
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	3 470	4 230
	1 100	1 100
	2 600	2 600
Диаметр цилиндра, мм	800	
Длина триерного сегмента, мм	2 250	3 000
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг, не более	1 700	2 000
Суммарная установленная мощность, кВт, не более	6	
Частота вращения цилиндра, не более		
для отделения длинных примесей, об/мин	39	
для отделения коротких примесей, об/мин	36	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



СТОЛ ПНЕМОСОРТИРОВАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GS 120



производительность до
14 т/ч (по пшенице)

Пневмостол (гравитационный сепаратор) предназначен для сортировки семян по удельному весу, используется в случаях, когда продукты имеют одинаковые геометрические размеры, но различную плотность

Зерно с помощью виброподачи равномерно подаётся на вибростол. Отделение более лёгких частиц от более тяжёлых происходит при помощи потоков воздуха, подаваемого на разные участки поверхности стола с разным давлением и регулировки уклона поверхности стола в псевдокипящем слое

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
обеспечивает легкость работы с культурами при минимальном участии оператора
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДОНАСТРОЙКА**
помогает задать параметры для работы с культурами в наиболее оптимальных режимах



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Площадь деки, м²	5
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	2 900 4 300 4 300
Общая мощность, кВт	24,5
Мощность вентиляторов, кВт	5,5
Количество вентиляторов, шт	4
Масса конструкции, кг	3 000

ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН CS 250



производительность до
15 т/час (по пшенице)

Представляет собой непрерывно работающую систему для точного и равномерного протравливания при использовании жидких и суспендированных фунгицидов, бактерицидов, инсектицидов. Могут обрабатываться сыпучие семена любой культуры, в том числе – всех зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, кукурузы и зернобобовых культур

Из накопительного бункера продукт подаётся в протравитель и смешивается с жидким раствором в камере смешивания. Далее происходит более равномерное распределение жидкого продукта в камере с винтовым смесителем, где выполняется полное покрытие семян


ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ - ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
для работы с агрессивными жидкостями
- КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ**
позволяет автоматически настроить дозировку протравливающей жидкости и продукта для обработки
- СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЛОПАТОК**
предотвращает повреждение семян



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Производительность по пшенице до, т/ч	15
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	2 015 2 350 2 015
Масса изделия с комплектом рабочих органов, кг	525
Мощность двигателя, кВт	4,87
Емкость бака протравителя, л	250




СЕМЕННОЙ ЗАВОД

(ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ – СХЕМА)


ПНЕВМОСТОЛ
GS 120

VARIO
V-120

TRIER
T-120



**ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ
CS 250**



СЕРИЯ KD

НОВИНКА!


KD 070

ЗЕРНОСУШИЛКА КОНВЕЙЕРНАЯ



производительность до
58 т/ч


Конвейерная сушиллка не требовательна к исходному сырью – одинаково хорошо сушит ворох любой засоренности и влажности. Подходит для небольших хозяйств, которые хотят получить недорогое оборудование и запустить его в самые короткие сроки. Модульная разборная конструкция позволяет транспортировать ее на трале



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЭКОНОМИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ**
достаточно только ровного фундамента
- НАДЕЖНОСТЬ**
максимально простая конструкция
- БЫСТРЫЙ ВВОД**
монтаж на объекте за 1-2 дня
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
может работать с разными культурами, независимо от их засоренности и влажности
- ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**
возможна сушка минимальных партий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ								
	KD 070	KD 100	KD 150	KD 200	KD 250	KD 300	KD 405	KD 450	KD 580
Производительность при сушке, т/ч									
Пшеница (снижение влажности с 19 до 15%)	7	10	15	20	25	30	40,5	45	58
Кукуруза (снижение влажности с 22 до 15%)	3,8	5,5	8,3	11,2	13,8	16,5	22,5	26,6	32,2
Подсолнечник (снижение влажности с 12 до 7%)	2,8	3,9	5,9	7,9	9,8	11,8	15,9	17,7	25,6
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), мм	8 360	8 900	8 900	11 560	11 560	13 350	15 000	16 200	18 700
	2 795	3 000	4 150	4 150	4 352	4 352	5 150	5 150	5 150
	4 360	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	6 450	6 860	7 289
Суммарная установленная мощность, кВт	15,75	30,5	36,6	46,6	46,6	86,9	107,2	115	139,5

СЕРИЯ FD

ЗЕРНОСУШИЛКА МОДУЛЬНАЯ ШАХТНОГО ТИПА



производительность
12 - 39 т/ч

Модульная зерносушилка является полноценной шахтной сушилкой. Ее концепция – быстрый запуск и отсутствие сложных проектных решений при устройстве сушильного комплекса. Благодаря модульной конструкции и малым габаритам сборка и монтаж зерносушилки на объекте занимают до 10 раз меньше времени по сравнению с классическими сушилками и требуют значительно меньших вложений



FD 280

ПРЕИМУЩЕСТВА

- БЫСТРЫЙ ВВОД**
монтаж на объекте за 1-2 дня
- ПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА**
модули умещаются в еврофуру
- ЛЕГКИЙ ПУСК**
не нужен специальный фундамент
- МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
легко очищается
- ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
хорошо подходит для сушки семян

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ						
	FD 120	FD 150	FD 190	FD 240	FD 270	FD 330	FD 390
Производительность при сушке, т/ч							
Пшеница (снижение влажности с 19 до 15%)	12	15	19	24	27	33	39
Кукуруза (снижение влажности с 22 до 15%)	5	7	8	11	12	15	18
Подсолнечник (снижение влажности с 12 до 7%)	5	6	8	10	12	14	17
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), мм	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095
	6 890	7 490	8 090	8 690	9 890	11 090	12 290
Суммарная установленная мощность, кВт	22,5	29,9	37,9	39,1	46,1	53,9	66,2

СЕРИЯ SD

ЗЕРНОСУШИЛКА ШАХТНАЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ



производительность
43 - 173 т/ч


Шахтная зерносушилка серии S – энергосберегающая и экологичная, использует передовые технические решения и экономически выгодна при больших объемах обработки. Подходит для всех зерновых культур и имеет высокую эффективность сушки при низком энергопотреблении и малых выбросах пыли в атмосферу

Система рекуперации (повторного использования подогретого воздуха), утепленная на 100% конструкция, применение линейной горелки – все это позволяет экономить топливо и электроэнергию. Более того, в холодное время года зерносушилка не теряет производительность, сохраняет равномерность сушки при снятии любой влажности


ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПОНИЖЕННОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ**
до 30% ниже по сравнению с другими сушилками за счет системы рекуперации (повторное использование воздуха)
- РАВНОМЕРНАЯ ПРОСУШКА**
биконические короба равномерно распределяют воздух по зерновой шахте
- УТЕПЛЕНИЕ 100% ПЛОЩАДИ КОРПУСА**
снижение потерь тепла, связанное с погодными изменениями, делает сушилку экономичной и безопасной
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВЫБРОСОВ ПЫЛИ**
благодаря оптимизированной компоновке вентиляторов

НОВИНКА!
SD 8-32



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ									
	SD 8-16	SD 8-20	SD 8-24	SD 8-28	SD 8-32	SD 16-16	SD 16-20	SD 16-24	SD 16-28	SD 16-32
Производительность при сушке, т/ч										
Пшеница (снижение влажности с 19 до 15 %)	43	54	65	75	86	86	108	129	150	173
Кукуруза (снижение влажности с 22 до 15 %)	18	22	27	31	35	35	44	53	62	71
Подсолнечник (снижение влажности с 12 до 7 %)	17	21	25	30	34	34	43	51	60	68
Вместимость по пшенице, м³	башня	43,4	54	64,6	75,2	85,8	86,8	108	129,2	150,4
	общая	59,4	70	80,6	91,2	101,8	118,8	140	161,2	182,4
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), мм, без учета конвейера	7 600	7 600	7 600	8 700	8 700	7 600	7 600	7 600	8 700	8 700
	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
	14 400	16 500	18 600	20 800	22 900	13 400	15 500	17 600	19 800	21 900
Суммарная установленная мощность, не более, кВт	30,1	30,1	45,4	61	62	60,2	60,2	90,8	122	124

СЕРИЯ SD-L


ЗЕРНОСУШИЛКА ШАХТНАЯ



производительность
43 - 173 т/ч

Зерносушилка имеет высокий уровень экологичности, сочетающийся с передовыми техническими решениями. Экономически выгодна при больших объемах сушки. Имеет идеальное сочетание производительности и качества сушки по отношению к расходу энергоносителей, занимаемой площади и стоимости оборудования. Эффективность сушки в холодное время года, экономия топлива и электроэнергии достигается благодаря утепленной конструкции и применению горелок

Подходит для сушки зерна и семян зерновых колосовых, кукурузы, крупяных культур и зернобобовых




НОВИНКА!

SD 8-16L

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСТАНОВКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГОРЕЛОК (ОПЦИОНАЛЬНО)**
линейной, факельной, блочной вентиляторной горелки или топочного блока с теплообменником
- ВЫГРУЗНОЕ УСТРОЙСТВО С ПОЛНЫМ ОТКРЫТИЕМ ВОРОНКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**
исключает забивание продуктом
- КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**
позволяют блокировать работу сушилки в случае ее несанкционированного раскрытия
- СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ С СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ**
позволяет контролировать основные параметры сушки – температуру агента, температуру зерна, температуру отработанного воздуха; доступно частотное регулирование производительности вентиляторов, выгрузного механизма; имеется поточный влагомер

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ									
	SD 8-16L	SD 8-20L	SD 8-24L	SD 8-28L	SD 8-32L	SD 16-16L	SD 16-20L	SD 16-24L	SD 16-28L	SD 16-32L
Производительность по пшенице (снижение влажности с 19 до 15 %)	43	54	65	75	86	86	108	129	150	173
Расход воздуха, нагрев, м³/ч	115 200	142 800	170 400	186 500	255 600	230 400	285 600	340 800	373 000	511 200
Вместимость по пшенице, м³	башня	43,4	54	64,6	75,2	85,8	86,8	108	129,2	150,4
	бункер			16				32		171,6
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), мм	10 300	10 300	10 300	11 300	11 300	10 300	10 200	10 300	11 300	11 300
	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
	14 300	16 500	18 600	20 700	22 800	13 300	15 500	17 600	19 700	21 800
Суммарная установленная мощность, не более, кВт	34,6	41,6	50,1	66,1	73,1	69,2	83,2	100,2	132,2	146,2
Максимальная установленная мощность горелки, кВт	2 550	2 865	3 200	3 820	4 450	5 100	5 730	6 400	7 640	8 900
Мощность вентиляторов, кВт	4 x 7,5	2x7,5 / 2x11	4 x 11	2x7,5 / x11	6 x 11	8 x 7,5	4x7,5 / x11	8 x 11	4x7,5 / x11	12 x 11

СЕРИЯ MD

MD 8-24

ЗЕРНОСУШИЛКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ




производительность
28 - 174 т/ч

Сушилки жалюзийного типа просты, экономичны, хорошо подходят для сушки широкого спектра культур, особенно масличных. Изготовлены из качественной листовой оцинкованной стали. Сушильная шахта состоит из модулей – блоков с коробами, эффективно подводящими и отводящими воздух



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- «СЕВЕРНЫЙ ДИЗАЙН»
отлично работает при отрицательных температурах
- КРУПНЫЙ ФОРМАТ
для сушки больших партий
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
подходит для всех популярных культур

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ															
	MD 4-8	MD 5-8	MD 6-8	MD 7-8	MD 8-8	MD 5-12	MD 6-12	MD 7-12	MD 8-12	MD 5-16	MD 6-16	MD 7-16	MD 8-16	MD 6-24	MD 7-24	MD 8-24
Производительность при сушке, т/ч																
Пшеница (снижение влажности с 19 до 15 %)	28	36	43	51	58	54	64	75	86	72	86	101	116	131	152	174
Кукуруза (снижение влажности с 22 до 15 %)	11	15	17	21	23	22	26	31	35	30	35	41	47	53	62	71
Подсолнечник (снижение влажности с 12 до 7 %)	11	14	17	20	22	21	25	29	34	28	34	40	45	51	60	68
Вместимость по пшенице, м³	- башня	28,5	35,6	42,7	50	57	53,4	64	74,8	85,4	71,2	85,4	99,7	113,9	128,2	149,5
	- общая	39,8	46,9	54,1	61,2	68,3	70,4	81,1	91,8	102,4	93,9	108,1	122,3	136,6	162,1	204,8
Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), мм	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	11 340	11 340	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	11 340	11 340
	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	7 818	7 818
	13 430	15 500	17 580	19 640	21 710	15 990	18 060	20 130	22 200	15 990	18 060	20 130	22 200	17 060	19 130	21 200
Суммарная установленная мощность, не более, кВт	26,3	34,7	38,2	42,2	52	414,1	52,9	67,9	74,9	67,9	74,9	82,9	102,5	120	132	163,5

СЕРИЯ XD

МОДУЛЬНАЯ ЗЕРНОСУШИЛКА КОЛОНКОВОГО ТИПА



производительность
8 – 60 т/ч

Хорошо подходит для небольших фермерских хозяйств. Используется в составе сеяноочистительно-сушильных линий и зерноочистительно-сушильных комплексов. Предназначена для сушки семян зерновых, зернобобовых, масличных культур перед закладкой на хранение, а также зерна продовольственного и фуражного значения

НОВИНКА!


XD 080



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВЫСОКАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ**
за счет обдува выгрузного устройства
- ДОСТУПНОСТЬ ПО ЦЕНЕ**
благодаря низкой металлоемкости
- ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ СУШКИ СЛОЖНЫХ КУЛЬТУР**
(масличные, кукуруза) при должном обслуживании
- БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**
высокая степень сборочной готовности
- ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ**
с помощью современного ПО. Настройки формируются под набор культур Заказчика
- ТЕМПЕРАТУРА СУШЕНИЯ ЗЕРНА ОТ 30 ДО 105°C**
идеально подходит для бережной сушки семенного материала

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ							
	XD 080	XD 100	XD 120	XD 180	XD 250	XD 360	XD 480	XD 580
Производительность при сушке по пшенице (снижение влажности с 20 до 15 %), т/ч	8	10	12	18	25	36	48	58
Общая емкость зерна, т	8,1	9,5	12,3	17,4	26,1	34,4	42	47
Толщина зерновой колонны, м	0,362							
Габаритные размеры, общие (Д/Ш/В), м	5,97	6,58	7,8	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65
	4,12	4,12	4,12	4,12	5,8	7,55	9,25	10,95
Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт	5,5							
Мощность электродвигателя выгрузного шнека, кВт	5,5							
Мощность электродвигателя битера выгрузки, кВт	2,2							
Количество горелок с вентилятором, шт.	2	2	2	2	3	4	5	6

СЕРИЯ GB

НОВИНКА!

GB 240

ГОРЕЛКИ ЛИНЕЙНЫЕ

Линейные горелки для зерносушилок разработаны в рамках стратегии компании по импортозамещению

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НЕ ТРЕБУЕТ ОТДЕЛЬНОГО СНАБЖЕНИЯ ВОЗДУХОМ**
может работать с низкой скоростью потока
- НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА**
благодаря оптимизированной форме распылителя
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАСПЫЛА**
за счет отсутствия пульсаций в подводящих магистралях
- БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК**
обеспечено превентивацией системы и топочной камеры, автоматическим тестированием на герметичность
- УДОБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ**
через электронное управление клапанами



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ			
	МОЩНОСТЬ, кВт	ДАВЛЕНИЕ, МБАР	РАМПА КЛАПАНОВ	МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГАЗА Нм³/ч
GB 060	814	300	DN 32	85
GB 075	1 017	300	DN 40	100
GB 090	1 221	300	DN 40	120
GB 120	1 627	300	DN 40	160
GB 180	2 441	300	DN 50	250
GB 240	3 256	300	DN 65	333
GB 300	4 070	300	DN 65	417
GB 360	4 884	300	DN 80	500
GB 420	5 698	300	DN 80	580
GB 450	6 105	300	DN 80	625
GB 480	6 512	300	DN 80	680
GB 540	7 326	300	DN 100	751
GB 600	8 140	300	DN 80	835
GB 180 DUAL	4 884	300	DN 80	500
GB 240 DUAL	6 512	300	DN 80	680
GB 300 DUAL	7 900	300	DN 100	834
GB 360 DUAL	9 765	300	DN 100	990
GB 420 DUAL	11 395	300	DN 100	1 167
GB 450 DUAL	12 209	300	DN 100	1 250
GB 480 DUAL	13 023	300	DN 100	1 360
GB 540 DUAL	14 651	300	DN 100	1 502
GB 600 DUAL	16 279	300	DN 100	1 670

СИЛОСЫ

Силосы обеспечивают надежное длительное хранение кондиционного зерна и временное, с вентиляцией и охлаждением, хранение влажного зерна с наименьшими потерями и затратами. Силосы делятся на плоскодонные (SP) с вместимостью 417 – 24 462 м³ и конусные (SK) с вместимостью 87 – 2 024 м³

SP

ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ



ВМЕСТИМОСТЬ
417 - 24 462 м³

Плоскодонные силосы позволяют хранить максимальные объемы зерна до 19 447 тонн. Большая часть зерна выгружается под действием силы тяжести через специальные отверстия в плоском днище силоса. Силосы обеспечивают надежное длительное хранение кондиционного зерна и временное, с вентиляцией и охлаждением, влажного зерна с наименьшими потерями и затратами

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ,** изготовленной по европейским стандартам, с полнотой цинкового покрытия не ниже 350 г/м²
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВЫСОКОТОЧНОМ РОБОТИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ** с использованием роботизированного листогиба ребер жесткости, роботизированной линии формования панелей, лазерного комплекса порезки металла – детали отлично собираются. Лазер также наносит маркировку на каждую деталь, что облегчает сборку силоса
- ДЕТАЛИ СИЛОСА ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ** в строгой очередности и комплектности для надлежащего монтажа
- ОПОРЫ ЭСТАКАДЫ РАЗРАБОТАНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДЛЯ КОРПУСОВ И КРЫШ СИЛОСОВ,** благодаря чему нет необходимости в дополнительных опорах
- ПРИГОДНЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ** конструкция силоса адаптирована под все виды ветровых, снеговых и сейсмических нагрузок

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОСОВ

- БЕРЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ**
послойный контроль температуры хранящегося зерна
- ВСЕПОГОДНОСТЬ**
охлаждение зерновой массы и низкотемпературное досушивание зерна
- ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ**
обеззараживание зерна и дезинфекция конструкций силоса
- КОНТРОЛЬ В МОМЕНТЕ**
доступен отбор проб зерна
- ЗАЩИЩЕННОСТЬ**
контроль верхнего предельного уровня зерновой насыпи




ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество ярусов, шт.	4 - 26
Диаметр, мм	9 200 - 32 086
Общая высота, мм	7 419 - 37 259
Объем силоса, м ³	417 - 24 462
Вместимость (при плотности - 0,8 г/л), т	332 - 19 447
Расчетное уплотнение зернового материала до, %	6
Снеговая нагрузка, кг/м ²	до 320
Ветровая нагрузка, кг/м ²	до 73



Весь модельный ряд и технические характеристики силосов с плоским днищем (SP)

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Крыша силоса
- 2 Люк смотровой кровельный
- 3 Лестница от кровельного люка до вершины кровли
- 4 Стены силоса
- 5 Люк обслуживания на стене силоса
- 6 Площадка сервисная для доступа к люку обслуживания на стенке силоса
- 7 Лестница снаружи силоса от пола до люка обслуживания

СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ

- 8 Шнек выгрузки
- 9 Центральная и дополнительные высыпки
- 10 Транспортное оборудование выгрузки

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

- 11 Вентиляторы
- 12 Вентиляционные каналы
- 13 Кровельные воздухопроводы



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И УРОВНЕМ

- 1 Термоподвески с датчиками и кровельными опорами
- 2 Датчик верхнего уровня с кронштейном
- 3 Датчик нижнего уровня с кронштейном


ОПЦИИ

- ГАЛЕРЕИ ТРАНСПОРТЕРОВ ЗАГРУЗКИ 1 400 ММ, 2 100 ММ, 2 480 ММ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ
- ОПОРЫ ГАЛЕРЕЙ НА СТЕНКИ СИЛОСА
- ОПОРЫ ГАЛЕРЕЙ ДО ЗЕМЛИ (КОЛОННЫ) 1 600 * 1 600 ММ
- ОПОРЫ НА ВЕНЕЦ СИЛОСА
- ЛЕСТНИЦА НА СТЕНКЕ СИЛОСА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ СЕРВИСНОГО ЛЮКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО КРОВЛИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ С СЕРВИСНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
- СИСТЕМА ДЕЛИКАТНОЙ ЗАГРУЗКИ СИЛОСА
- СИСТЕМА БОКОВОЙ ВЫГРУЗКИ САМОТЕКОМ

КРОВЛЯ



СТЕНКИ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ




СИЛОСЫ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 11,45 М КОМПЛЕКТУЮТСЯ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СИГМА-ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ

КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ВЫПОЛНЕННЫ С РЕБРАМИ (ЭЛЕМЕНТАМИ) ЖЕСТКОСТИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ И НАДЕЖНЫМИ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СТЫКОВОЧНЫМИ УЗЛАМИ

СТЕНКИ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ ВЫПОЛНЕННЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СОРТОВ СТАЛИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, НА ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНКАХ, ПУТЕМ ФОРСИРОВАННОЙ ПРОТЯЖКИ И ВАЛЬЦЕВАНИЯ, ЧТО ИЗБАВЛЯЕТ ИЗДЕЛИЕ ОТ ЗАЛОМОВ И ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ (ДОПУСК НЕ БОЛЕЕ 0,003 ММ)

ГАЛЕРЕИ И ОПОРЫ




Для загрузки силосов **ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ГАЛЕРЕЯХ С ОПОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ**

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ЗАГРУЗКИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГАЛЕРЕЙ – 1 400 мм, 2 100 мм, 2 400 мм шириной для расположения на них одного, двух, а местами и трех транспортеров

ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ ОТКРЫТОГО ТИПА ЕСТЬ РЕШЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГРАЖДЕНИЙ ОТ ВЕТРА И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ из профилированного металлического листа или листового поликарбоната

СИСТЕМА АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ



100% ВЕНТИЛЯЦИЯ




СИЛОСЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С СИСТЕМОЙ АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОТОРАЯ В СТАНДАРТНОМ РЕШЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- кровельные воздуховоды в виде дефлекторов
- перфорированные панели в количестве, обеспечивающем качественную аэрацию продукта

ВСЕ ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ ОПЦИОНАЛЬНО КОМПЛЕКТУЮТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СО 100% ПОКРЫТИЕМ ПЛОЩАДИ ПОЛА. Перфорация панелей обеспечивает проходимость воздушных потоков, отверстия при этом не блокируются продуктом хранения

КРОВЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



В стандартной комплектации системы вентилирования применены дефлекторы ЦАГИ. Их работа основана на использовании пониженного давления, создаваемого ветром. Опционально на кровлю силоса устанавливаются турбодефлекторы – они повышают эффективность вентиляции в 4 раза. Активная головка дефлектора вращается под воздействием ветра, создавая разрежение в вентиляционном канале, что способствует росту тяги

СИСТЕМА ТЕРМОМЕТРИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- элементы крепления
- от 3 до 19 подвесок к кровле
- термоподвески с датчиками
- блок опроса термоподвесок

Контроль за показаниями датчиков может осуществляться с помощью портативного считывателя или после поступления информации на компьютер в операторском комплексе

КОНУСНЫЕ СИЛОСЫ



Вместимость

4,5 – 2 024 м³

Применяются для хранения продукта в небольших фермерских хозяйствах или в качестве оперативных ёмкостей на элеваторе. Все болтовые соединения силоса комплектуются специальными конусными шайбами и уплотняющими полимерными прокладками, которые исключают попадание влаги внутрь по резьбовым соединениям

Конусные силосы применяются для хранения легко слёживаемых продуктов и нишевых культур: соевого шрота, горчицы, пивоваренного ячменя и других

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ**, изготовленной по европейским стандартам, с полнотой цинкового покрытия не ниже 350 г/м²
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ВЫСОКОТОЧНОМ РОБОТИЗИРОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ** с использованием роботизированного листогиба ребер жёсткости, роботизированной линии формования панелей, лазерного комплекса порезки металла – детали отлично собираются. Лазер также наносит маркировку на каждую деталь, что облегчает сборку силоса
- ДЕТАЛИ СИЛОСА ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ** в строгой очередности и комплектности для надлежащего монтажа
- ЭСТАКАДА ОПИРАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОРПУС И КРЫШУ СИЛОСА**, благодаря чему нет необходимости в дополнительных опорах
- ПРИГОДНЫ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ** конструкция силоса адаптирована под все виды ветровых, снеговых и сейсмических нагрузок

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ КОНУСНЫХ СИЛОСОВ ВКЛЮЧЕНЫ:

- лестница на вершину кровли с безопасными ограждениями
- лестница на корпусе силоса
- люки обслуживания
- платформа для отдыха
- система термометрии
- система активной вентиляции
- надсилосная эстакада (опционально)



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество ярусов, шт	1 – 17
Диаметр, мм	3 820 – 11 000
Общая высота, мм	4 826 – 32 632
Объем силоса, м³	4,5 – 2 024
Вместимость (при плотности – 0,8 г/л), т	17 – 1 609
Снеговая нагрузка, кг/м²	до 320
Ветровая нагрузка, кг/м²	до 73



Весь модельный ряд и технические характеристики силосов с конусным днищем (SK)


БОЛЬШИЕ



Силосы конусные большие укомплектованы мощной, стальной гальванизированной опорной конструкцией, позволяющей выдерживать до 2 000 тонн продукта

ДАННЫЕ МОДЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТАК ЖЕ ДЛЯ ТРУДНОСЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ И УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЫГРУЗКИ (мультишнеки, виброднища, системы пневмостряхивания). Силосы также могут оснащаться системами вентиляции и температурного контроля

МАЛЫЕ



ДОСТУПНЫ МАЛЫЕ СИЛОСЫ ОБЪЕМОМ ОТ 20 м³ ДО 250 м³, У КОТОРЫХ ДНО РАСПОЛОЖЕНО ПОД УГЛАМИ 45°, 60° И 66°. Подобные емкости используются как для оперативного, так и для длительного хранения продукта

Могут использоваться на предприятиях переработки растительного зерна, мельницах, маслозаводах, предприятиях по производству комбикормов

МОГУТ ОСНАЩАТЬСЯ СИСТЕМАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

ЭКСПЕДИТОРСКИЕ



КОНУСНОЕ ДНО

45°



66°



ЭКСПЕДИТОРСКИЕ СИЛОСЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ В НИХ ПРОДУКТА (зерна, продуктов переработки растительного сырья, отходов переработки растительного сырья, аспирационных отходов и др.) с последующей загрузкой авто и ж/д транспорта самотеком. Емкости могут быть от 4,5 до 1 000 тонн, с разными углами конического дна (45°, 60° и 66°). Экспедиторские силосы устанавливаются на мощные стальные конструкции для обеспечения безопасного проезда под ними транспорта

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВЫПОЛНЕННЫ С УЧЕТОМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (в комплекте с лестницами, площадками обслуживания и т.д.) ОПЦИОНАЛЬНО ЭКСПЕДИТОРСКИЕ СИЛОСЫ МОГУТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ АГРЕГАТАМИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ для заполнения ж/д вагонов и автотранспорта (телескопические загрузки, мультишнеки, системы встряхивания)

Конусное дно имеет исполнение для сыпучих продуктов – 45°, для сырых или трудносыпучих – 60°, 66°

НОРИИ И КОНВЕЙЕРЫ

Предназначены для вертикальной и горизонтальной (под углом до 45°) транспортировки сыпучих продуктов

Транспортное оборудование изготавливается из оцинкованной стали толщиной до 5 мм; элементы транспортеров быстро и надежно собираются при помощи болтовых соединений, при этом сохраняется герметичность конструкции. Для крепления секций и скребков (ковшей) используются надежные метизы высокого класса прочности. Все оборудование укомплектовано датчиками по требованиям промышленной безопасности



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
используются износостойкие футеровочные материалы и оцинкованные детали
- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ**
обеспечивается датчиками скорости, сбегания ленты, подпора, обрыва цепи
- БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ**
надежные мотор-редукторы и подшипники
- БЕРЕЖНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**
низкий риск травмирования зерна



НОРИИ

КОВШОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ



производительность
5 – 600 т/ч

Нашими конструкторами разработан широкий модельный ряд ковшовых элеваторов для использования их как в агропромышленном секторе, так и в других сферах (пищевая промышленность, горнообогатительные комбинаты и т. д.) Все модели комплектуются высококачественными материалами и агрегатами, используются мотор-редукторы надежных производителей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКОЕ ТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА**
за счет скорости ленты, не превышающей 3,3 м/с
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
полностью оцинкованная конструкция
- БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА**
надежный мотор-редуктор и прочная лента из армированных тканей
- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ**
обеспечивается датчиками безопасности



полнота
цинкования
275 г/м²


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСИЛЕННЫХ НОРИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ					
	EV 005 EV 010 EV 015	EV 020 EV 025 EV 040	EV 050 EV 055 EV 060 EV 080	EV 100	EV 175	EV 350
Производительность, т/ч	5 – 15	20 – 40	50 – 80	100	175 – 200	350
Мощность привода, кВт	1,1 – 3	3 – 7,5	2,2 – 18,5	4 – 22	7,5 – 45	15 – 75
Скорость ленты, м/с	1,85	2,9	2,4 – 3,2	2,6	2,6 – 3,2	2,5
Ширина ленты, мм	125	150	200	300	300 – 450	700
Высота нории, до, м	40			50		

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНДАРТНЫХ НОРИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ									
	EV-E 15	EV-E 30	EV-E 50	EV-E 80	EV-E 100	EV-E 150	EV-E 200	EV-E 300	EV-E 400	EV-E 600
Производительность, т/ч	5 – 15	20 – 40	50	50 – 80	100	80 – 150	175 – 200	200 – 300	300 – 400	450 – 600
Мощность привода, кВт	1,1 – 3	3 – 7,5	4 – 7,5	2,2 – 18,5	7,5 – 15	5,5 – 37	7,5 – 45	15 – 75	18,5 – 90	30 – 132
Скорость ленты, м/с	1,85	2,9	2,5	2,4 – 3,2	2,5	3,2	2,6 – 3,2	3	3	3,2
Ширина ленты, мм	125	150	200	200	300	300	300 – 450	400	500	750
Высота нории, до, м	40		30	50	30	50				

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ВЕРХНЯЯ ГОЛОВА КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА

Выполнена из оцинкованной стали. Верхняя крышка головы футерована полимерной пластиной толщиной 10 мм, что увеличивает срок службы агрегата и уменьшает травмирование продукта. Регулируемая пластина 1 между ковшем и высыпкой позволяет предотвратить просыпание продукта обратно в шахту. На верхней части головы, устанавливается взрыворазрядный клапан 2. Опционально для ковшовых элеваторов большой производительности (выше 350 тонн в час) барабан вулканизируется резиновым протектором 3

ШАХТА КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА

Выполнена из оцинкованной стали. Поставляется в разобранном виде, что экономит место в транспортном средстве при доставке оборудования к месту монтажа

Сборка элементов производится быстро и без использования специальных инструментов. В процессе сборки на шахтах устанавливаются взрыворазрядные клапаны 2 и специальные ревизии со смотровыми окнами 1

НИЖНИЙ БАШМАК КОВШОВОГО ЭЛЕВАТОРА

Выполнен из оцинкованной стали. Комплектуется полым барабаном 1 с механизмом натяжения ленты 2, засыпным лотком 3 футерованным 10 мм полимерной пластиной. По бокам в нижней части башмака установлены шиберные задвижки 4 для удобной зачистки агрегата.

Опционально комплектуется барабаном с резиновым протектором 5 (для высокопроизводительных норий), дополнительным засыпным лотком 6 и смотровыми окнами 7 (опционально)

КОНВЕЙЕРЫ

КАТУШЕЧНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ



производительность до
800 т/ч


Катушечный ленточный конвейер закрытого типа используется для транспортировки сыпучих грузов в горизонтальном, наклонном и горизонтально-наклонном положениях. Отличительной особенностью являются поддерживающие ролики грузовой ветви особой конструкции – в виде катушки, в которой подшипники вынесены из зоны запыления на стенки корпуса. Холостая ветвь движется по днищу, футерованному сверхвысокомолекулярным полиэтиленом, обладающим низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ДОСТУПНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ТО**
втрое уменьшено количество подшипников
- НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ВВОД В СТРОЙ**
эксплуатируется на открытом воздухе и не нуждается в закрытых галереях
- БЕЗОПАСНОСТЬ**
при эксплуатации в закрытых или подземных галереях не выделяет пыль за пределы корпуса
- ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ**
все подшипниковые узлы вынесены из зоны запыления

- «ЮЖНЫЙ ДИЗАЙН»**
возможность транспортировки продукта с температурой до 100°C
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
загрузочные устройства и сбрасывающие коробки футерованы полимерами или износостойкой сталью
- ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ**
оптимизированной конструкции
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ**
конструкция короба и натяжной станции с самозачистным барабаном возвращает пыль и просыпавшийся продукт обратно на рабочую ветвь

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Натяжная секция (рис. 1)
- 2 Загрузочная секция (рис. 2)
- 3 Приводная секция (рис. 3)
- 4 Катушка (рис. 4)
- 5 Секция удлинения (рис. 5)
- 6 Мотор-редуктор
- 7 Крышка секции
- 8 Инспекционная секция с люком
- 9 Устройство натяжения


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ												
	РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ										КАТУШЕЧНЫЕ		
	BR 045	BR 055	BR 080	BR 100	BR 125	BR 160	BR 180	BR 230	BR 250	BR 350	БК 400	БК 600	БК 800
Производительность, т/ч	45	55	80	100	125	160	180	230	250	350	400	600	800
Мощность привода, кВт	2,2 - 11	2,2 - 11	3 - 15	3 - 15	4 - 15	4 - 15	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	7,5 - 21	11 - 37	15 - 45
Скорость ленты, м/с	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3
Ширина короба, мм	530		630		730		830		960		1 200		
Длина конвейера, до, м	100												

НОВИНКА!

полнота
цинкования
275 г/м²

максимальный наклон
конвейера
15°




КОНВЕЙЕРЫ

СКРЕБКОВЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛОГОНАКЛОННЫЕ)



производительность до **350 т/ч**


Предназначены для горизонтального и наклонного перемещения сыпучих материалов. Основным достоинством всего модельного ряда является пониженное травмирование продукта за счет полимерных скребков. Производятся в промышленном исполнении, что гарантирует надёжность эксплуатации и долговечность. Углы поворота 15°, 30° и 45°



ПРЕИМУЩЕСТВА

- НИЗКОЕ ТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА И МАЛЫЙ ИЗНОС ТЯГОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ**
за счет скорости цепи, не превышающей 0,85 м/с
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**
благодаря полностью оцинкованным конструкциям
- БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА**
надежный мотор-редуктор
- ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ**
обеспечивается датчиками безопасности, датчиком переполнения и датчиком контроля скорости

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Секция привода
- 2 Защита, выключатель переполнения транспортера
- 3 Высыпная воронка конечной секции
- 4 Крепежная консоль мотора
- 5 Мотор-редуктор
- 6 Натяжная секция
- 7 Направляющий профиль
- 8 Натяжной кронштейн
- 9 Неподвижный кронштейн
- 10 Натяжная шпилька
- 11 Горизонтальная секция транспортера
- 12 Наклонная секция транспортера
- 13 Соединительная пластина
- 14 Угловая секция транспортера (угол 15°, 30°, 45°)
- 15 Задвижка дополнительной высыпки (опционально)
- 16 Цепь со скребками (рис. 1)




рис. 1

рис. 2

СКРЕБКИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА

- 1 Применение скребков из полимерного материала увеличивает надежность и долговечность скребковых конвейеров
- 2 Конструкция скребка позволяет значительно снизить травмирование зерна

КОНВЕЙЕРЫ ЦЕПНЫЕ ЗАГРУЗОЧНЫЕ

- 1 Применяются в качестве приемного бункера под автотранспорт.
- 2 Доступны уменьшенные секции для модернизации существующих технологических линий.
- 3 Выполнены из стального оцинкованного листа марки S220GD, собираются на болтовых соединениях
- 4 Возможно исполнение как с прямой секцией выгрузки, так и с поворотной

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ								
	KS 040	RI 050 KS 045	KS 060	KS 080	KS 100	KS 150	KS 155	KS 200	RI 350
Производительность, т/ч	40	50	60	80	100	150	175	200	350
Мощность привода, кВт	1,1 - 7,5	1,1 - 11	1,1 - 11	3 - 15	2,2 - 18,5	4 - 22	4 - 22	4 - 37	5,5 - 45
Скорость ленты, м/с	0,45	0,45; 0,69	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
Ширина короба, мм	230	200; 230	230	330	320	390	400	430	600
Длина конвейера, max, м	45	60	45	45	67	45	60	45	60
ПОЛОГОНАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ	KS 040I	RI 055	KS 060I	KS 080I	RI 100 KS 100I	KS 150I	RI 175	KS 200I	KS 350I
Производительность, т/ч	40	50	60	80	100	150	175	200	350
Мощность привода, кВт	1,1 - 7,5	1,1 - 11	1,1 - 11	3 - 15	2,2 - 18,5	4 - 22	4 - 22	4 - 37	5,5 - 45
Скорость ленты, м/с	0,7	0,65	0,78	0,7	0,69; 0,7	0,75	0,56	0,75	0,8
Ширина короба, мм	230	200	230	330	320; 330	390	400	430	600
Длина конвейера, max, м	30	60	30	30	67	30	60	30	60

КОНВЕЙЕРЫ

РОЛИКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ




производительность до
800 т/ч

Ленточные конвейеры предназначены для горизонтальной транспортировки сыпучих материалов в промышленности и в сельском хозяйстве. Основные продукты – зерно (как хлебное, так и семенное), масличные и бобовые культуры. Также данные конвейеры подходят для транспортировки изделий в форме гранул и порошка


ОБОРУДОВАНИЕ ОСНАЩЕНО ДАТЧИКОМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ И ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Высыпная воронка конечной секции
- 2 Засыпка конечная (загрузка)
- 3 Мотор-редуктор
- 4 Секция привода (рис. 3)
- 5 Секция удлинения (рис. 4)
- 6 Рама с роликами (опорные ролики и возвратный ролик) (рис. 1)
- 7 Лента
- 8 Натяжная секция (рис. 2)
- 9 Натяжное устройство
- 10 Датчик скорости в кожухе



СЕКЦИЯ ПРИВОДНАЯ (РИС.3)

- 1 В качестве тягового элемента используются резиноканевые ленты марки EP250. Тип ленты выбирается в зависимости от характеристик продукта
- 2 Возможна установка механизма зачистки обратной ветви (опционально)
- 3 Высыпка оснащена датчиком переполнения
- 4 Возможна комплектация тележкой промежуточной разгрузки (опционально)

СЕКЦИЯ УДЛИНЕНИЯ (РИС.4)

- 1 Боковые стенки секций удлинения выполнены из прокатного профиля, что обеспечивает жесткость конструкции и легкость сборки
- 2 Опорные ролики установлены под углом 30°, что позволяет сформировать более глубокий желоб и снизить опасность просыпи продукта. Модели В-825, В-1000К, В-1180К оснащены тремя опорными роликами
- 3 Возвратный ролик установлен под каждой опорной группой

НАТЯЖНАЯ СЕКЦИЯ (РИС.5)

- 1 Натяжение осуществляется винтовыми парами, для конвейеров более 30 метров предусмотрены удлиненные натяжные секции, либо натяжная стойка, либо промежуточная натяжная станция
- 2 Секция оснащена датчиком контроля скорости
- 3 После натяжной секции устанавливается секция загрузки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ												
	BR 045	BR 055	BR 080	BR 100	BR 125	BR 160	BR 180	BR 230	BR 250	BR 330	БК 400	БК 600	БК 800
Производительность, т/ч	45	55	80	100	125	160	180	230	250	350	400	600	800
Мощность привода, кВт	2,2 - 11	2,2 - 11	3 - 15	3 - 15	4 - 15	4 - 15	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	5,5 - 18,5	7,5 - 21	11 - 37	15 - 45
Скорость цепи, м/с	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3
Ширина короба, мм	530		630		730		830		960		1 200		
Длина конвейера, max, м	100												

КОНВЕЙЕРЫ

ЦЕПНЫЕ




производительность до
800 т/ч

Применяются для горизонтальной транспортировки сыпучих материалов в промышленном секторе и сельском хозяйстве. Основные продукты – это зерно (как хлебное, так и семенное) пшеницы, масличных и бобовых культур. Также данные транспортеры подходят для любого продукта в виде гранул. Основные элементы конструкций изготовлены из стального оцинкованного листа. Вспомогательные элементы изготовлены из сортовой конструкционной стали

ОБОРУДОВАНИЕ ОСНАЩЕНО ДАТЧИКОМ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ И ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 Секция привода (рис. 1)
- 2 Защита, выключатель переполнения транспортера
- 3 Высыпная воронка конечной секции
- 4 Крепежная консоль мотора
- 5 Мотор-редуктор
- 6 Пластина крышки
- 7 Боковые пластины
- 8 Соединительная пластина
- 9 Боковое соединение
- 10 Секция удлинения (рис. 2)
- 11 Натяжная секция (рис. 3)
- 12 Направляющий профиль
- 13 Натяжной кронштейн
- 14 Натяжная шпилька
- 15 Конечная пластина
- 16 Высыпная воронка задвижки (опционально)
- 17 Задвижка дополнительной выгрузки, опционально (рис. 4)
- 18 Цепь
- 19 Днище с полимерной пластиной
- 20 Зачистная щетка
- 21 Скребок (рис. 6)
- 22 Зачистной ковш (рис. 7)
- 23 Зачистная пластина (рис. 8)
- 24 Инспекционное окно (опционально)
- 25 Опорный ролик обратной цепи (рис. 9)
- 26 Ось обратного ролика (рис. 9)



рис.1



рис.2




рис.3



рис.4




рис.5

СЕКЦИЯ ПРИВОДА

- 1 на приводную секцию конвейера устанавливаются мотор-редукторы, обеспечивающие надежную и долговечную работу оборудования
- 2 включено: датчик переполнения, высыпная воронка
- 3 все подвижные части оборудования устанавливаются в корпусные подшипниковые узлы ведущих

производителей

СЕКЦИЯ УДЛИНЕНИЯ

- 1 секции удлинения быстро и эффективно собираются при помощи болтовых соединений
- 2 дно футеровано полимерными пластинами толщиной 10 мм для увеличения срока службы и снижения шума
- 3 опорные ролики холостой ветви цепи транспортеров K40, K60 и K100 выполнены

из PE1000. В этих моделях предусмотрено исполнение из металла на подшипниках (опционально). Начиная с модели K150 опорные ролики выполнены из металла на подшипниках, а в транспортерах K200 и K300 используются корпусные подшипники, устанавливающиеся на боковые стенки шахт

НАТЯЖНАЯ СЕКЦИЯ

- 1 простая, надежная

и безопасная конструкция. Натяжение осуществляется винтовыми парами

- 2 установлен индукционный датчик скорости
- 3 натяжной диск изготовлен из сортовой конструкционной стали

РЕДЛЕРНАЯ ЗАДВИЖКА


- 1 редлдерная задвижка поставляется с электрическим приводом (опционально - с ручным)

2 во избежание повреждения цепи над высыпным отверстием используется защитная решетка

КОНВЕЙЕР С ЗАГРУЗОЧНОЙ СЕКЦИЕЙ

- 1 легкая и быстрая сборка
- 2 можно использовать как самостоятельно, так и для модернизации уже существующих технологических схем
- 3 дно футеровано пластиком 10 мм

РАЗНОВИДНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ




ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ														
	KW 025	KW 040	KW 050	KW 060	KW 080	KW 100	KW 120	KW 150	KW 175	KW 200	KW 250	KW 300	KW 350	KW 400	KW 800
Производительность, т/ч	25	40	50	60	80	100	120	150	175	200	250	300	350	400	800
Мощность привода, кВт	1,1 - 7,5	1,1 - 7,5	1,1 - 7,5	1,1 - 11	3 - 15	3 - 15	3 - 15	4 - 22	4 - 22	4 - 37	4 - 37	5,5 - 45	11 - 45	11 - 55	22 - 110
Скорость цепи, м/с	0,28	0,45	0,56	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,58	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,76
Ширина короба, мм	230	230	230	230	330	330	330	390	390	430	430	520	520	520	780
Длина конвейера, max, м	60														

ЗАЧИСТНЫЕ ШНЕКИ



производительность
25 - 350 т/ч



Предназначены для зачистки остаточной насыпи зерна в зернохранилищах силосного типа. Используются для выгрузки последней порции зерна во всех плоскостонных силосах

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ					
	SR 025	SR 050	SR 100	GA 110-320	SR 150	SR 200
Производительность, т/ч	25	50	100	120	150	200
Суммарная установленная мощность, кВт	4 - 5,5	4 - 7,5	5,5 - 18,5	7,5 - 11,25	15 - 30	18,5 - 37
Длина, мм	4 620 - 7 440	4 620 - 9 725	4 620 - 15 760	5 910 - 16 350	7 010 - 15 760	4 620 - 15 760
Ширина, мм	1 010	1 418	1 418	1 380	1 418	1 418
Высота, мм	984	1 166	1 166 - 1 449	1 150	1 449	1 449
Диаметр силоса, м	9,93 - 15,28	9,93 - 19,86	9,93 - 32,08	11 - 32	14,51 - 32,08	14,51 - 32,08


MS 300

ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ ЗАЧИСТНОЙ

Предназначен для зачистки остаточной насыпи зерна в зернохранилищах силосного типа, надежен и высокопроизводителен

Решает проблему неровных полов в большинстве построенных силосов, в отличие от классических зачистных шнеков, не застревает и не буксует на неровностях

Секции транспортера соединяются между собой шарнирно, что невозможно для аналогов винтового типа



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАЧИСТНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ ПЕРЕД ШНЕКОВЫМИ

- ПЕРЕМЕЩАЕМОЕ ЭЛАСТИЧНЫМИ СКРЕБКАМИ ЗЕРНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТРАВМИРУЕТСЯ
- МОГУТ РАБОТАТЬ НА НЕРОВНЫХ ПОЛАХ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПРОХОДА ПОЛ СИЛОСА ОСТАЕТСЯ ЧИСТЫМ
- БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА – ОТСУТСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАХВАТА И НАМАТЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ НА ВРАЩАЮЩИЙСЯ ВИНТ ШНЕКА
- МОЩНОСТЬ ГЛАВНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ШНЕКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА ПРИ ОДИНАКОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ В ПРОДУКТ И ОБРУШЕНИИ НАВИСАЮЩЕЙ МАССЫ
- РАБОТА ЗАЧИСТНОГО ТРАНСПОРТА ВНУТРИ СИЛОСА ПРОИСХОДИТ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
- ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНА ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ВНУТРИ СИЛОСА, ТАК КАК С БЕТОННЫМ ПОЛОМ КОНТАКТИРУЮТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СКРЕБКИ, ОПАСНОСТЬ ИСКРЫ СВЕДЕНА К НУЛЮ
- СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТЕРОВ С ЭЛАСТИЧНЫМИ СКРЕБКАМИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТАКОЙ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ШНЕКОВЫХ С АНАЛОГИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная производительность с натурой исходного материала 780 кг/м³ при влажности 14%, т/ч	150
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм, не более	16 350 1 395 10 20
Тип	самопередвижной
Привод	электрический
Вид потребляемой энергии	переменный ток напряжением 380 В, частотой 50 Гц
Мощность, кВт, не более	7,5
Масса с комплектом рабочих органов, кг, не более	1 592
Диаметр колес, мм	460 ± 10

САМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

толщина
металла до
3 мм

Трубы Секторы-переходы Делители

Для уменьшения травмирования зерна при транспортировке, а также для предохранения труб, делителей потоков, секторов и других элементов самотечное оборудование футеровано жестким полимером толщиной 6 мм



Задвижки

РЕДЛЕРНАЯ ЗАДВИЖКА


Для разгрузки конвейеров (ручная / комбинированная)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАДВИЖКА

Для разгрузки сухого продукта из бункеров, хранилищ


ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА

Возможны варианты исполнения с креплением под хомут и под фланец



ПЕРЕКИДНЫЕ КЛАПАНЫ

Клапан перекидной с электроприводом предназначен для регулирования выгрузки-загрузки зерна и продуктов его переработки путем перенаправления потоков в самотеках



СЕРИЯ MV

MV 060 / MV 110 / MV 120 / MV 140 / MV 160 / MV 180 /
MV 210 / MV 250 / MV 300 / MV 340

СМЕСИТЕЛЬ-РАЗДАТЧИК КОРМОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШНЕКОВ

Смесители-раздатчики разработаны для доизмельчения, смешивания и раздачи полнорационной кормовой смеси КРС в кормушки и на кормовой стол. Широкий модельный ряд одно-, двух- и трехшнековых агрегатов кубатурой от 6 до 34 м³ дает возможность подобрать оптимальную модель в зависимости от поголовья и условий конкретного хозяйства

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ КАРДАНЫЙ ВАЛ**
с предохранительной и обгонной муфтами
- ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНАЯ ВЕСОВАЯ СИСТЕМА**
обеспечивает надежность работы и точность взвешивания
- РАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИЦЕПА**
более устойчива при перемещении по бездорожью
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ ТРАНСПОРТЕР**
позволяет воспроизводить без потерь выгрузку в различные по высоте кормушки и на кормовой стол

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	MV 340
Тип	полуприцеп
Исполнение силового каркаса	рамное
Тип выгрузки	4 выгрузных окна
Масса, не более, т	11,0
Грузоподъемность, не более, т	13,0
Объем бункера, м³	34,0
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	10 270
	2 545
	3 310
Ширина по боковым поверхностям колес, мм	2 545±5
Высота боковой выгрузки максимальная (высота барьера максимальная), мм	1 320
Высота погрузочная, не менее, мм	3 400
Дорожный просвет, не менее, мм	400
Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч	8,0 / 12,0
Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч, не более	5
Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.)	130 (177)
Шины / ошиновка (исполнение базовое)	445 / 65 R22,5
Шины / ошиновка (исполнение опциональное)	-
Количество / тип шнеков	3 / от BOM трактора

НОВИНКА!

MV 340




- НОВАЯ ФОРМА БУНКЕРА**
улучшает процесс перемешивания и препятствует зависанию корма
- ВЫДВИЖНОЙ ПЕРЕДНИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ТРАНСПОРТЕР**
позволяет увеличить дальность выгрузки кормосмеси в любую из сторон
- РЕВЕРСИВНЫЙ ТРАНСПОРТЕР ИЗ ПВХ-ЛЕНТЫ**
снижает уровень шума при выгрузке корма
- МАГНИТНЫЙ УЛАВЛИВАТЕЛЬ**
предохраняет корма от попадания металлических частиц и предметов


ОСОБЕННОСТИ



Широкоугольный карданный вал



Четырехточечная весовая система



Более устойчива при перемещении по бездорожью



Оребренная форма бункера

СЕРИЯ МН

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-СМЕСИТЕЛЬ-РАЗДАТЧИК КОРМОВ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШНЕКОВ

Предназначен для измельчения, перемешивания и раздачи кормовых смесей (зеленой массы, силоса, сенажа, рассыпного и прессованного сена, соломы, комбикорма, корнеплодов, брикетированных и жидких кормовых добавок). Дно бункера и боковые накладки выполнены из оцинкованной стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА** – 12,8 м³
- ГИДРОБАК УВЕЛИЧЕННОГО ОБЪЕМА** – 40 л
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ НА ВСАСЫВАНИИ ГИДРОНАСОСА**
- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТИПОВОЙ ПОСТРОЙКИ**
компактные габариты, соответствуют геометрии трактора
- ВЕСОВАЯ СИСТЕМА НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ СЕРИИ**
для обеспечения контроля перегрузки машины
- ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ**
благодаря автономному контуру гидравлической системы
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**
доступно исполнение (опция)
с автоматизированной загрузкой - при помощи
грейфера или фрезы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ			
	МН 080	МН 120	МН 120S	МН 150
Грузоподъёмность, не более, т	8	12	12,8	15
Масса, т	4,5	4,9		5,4
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	5 710	6 350	6 360	6 780
	2 350	2 160	2 200	2 400
	2 450	2 560	2 580	2 750
Дорожный просвет, мм	350 / 260*		380 / 260*	350
Максимальная высота выгрузки кормосмеси, мм	700 / 600*		820	800
Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч	8,0 / 12,0			
Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч	5			
Двухскоростной редуктор	опция	базовая комплектация		
Количество шнеков	2			
Агрегатирование	нижняя сцепка	верхняя / нижняя сцепка		нижняя сцепка
Тяговый класс трактора / Мощность кВт, не менее (л.с.)	1,4 / 50 (68)		1,4 / 50 (75)	1,4 / 55 (75)

* для шин 265 / 70 K19,5



ОСОБЕННОСТИ




Вкладыши из оцинкованной стали толщиной 3 мм на дне и боковых поверхностях



Открывающаяся крышка на задней стенке бункера



Возможность исполнения дна бункера толщиной 12 мм



Диаметр шнеков с учетом выступа ножей 540 мм с разделительной пластиной

СЕРИЯ RS

RS 150 / RS 150D / RS 250 / RS 250D

RS 150

РАЗДАТЧИК-ВЫДУВАТЕЛЬ СОЛОМЫ

Предназначен для организации глубокой подстилки КРС, выполняет раздачу монокорма на кормовой стол или в кормушки, проводит предварительное измельчение длинноволокнистых кормов для приготовления полноценной кормовой смеси в миксерах вертикального типа




ПРЕИМУЩЕСТВА

- УСКОРЕННОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СОЛОМЫ**
по сравнению с другими типами раздатчиков за счет двух барабанов: фрезерного и билного
- РЕГУЛИРОВКА ДАЛЬНОСТИ ВЫБРОСА**
при помощи дистанционно управляемой гидравлической заслонки
- РЕГУЛИРОВКА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ДО ФРАКЦИИ 60-150 мм**
посредством противорезов
- ЛЕГКОСТЬ ВЫГРУЗКИ**
обеспечивается большим углом поворота выгрузного желоба (до 280°)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	RS 150 / RS 150D	RS 250 / RS 250D
Грузоподъемность, не более, т	1,6	2,5
Масса, т	2,5	4,0
Объем, м³	2,5	8,0
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	4 370	6 330
	2 300	2 300
	2 710	2 870
Максимальная высота выгрузки на кормовой стол или в кормушку, мм	1 550	
Шины	215 / 75 R17,5	265 / 70 R19,5
Размер фракции подстилочного материала, мм	120-150 / 60-180	
Количество измельчающих барабанов, шт.	1	2
Количество ножей на барабане (прямые / изогнутые), шт.	48 / 18	72 / 24
Количество дополнительных мест для ножей, шт.	54	84
Влажность измельчаемого материала, %	20	
Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) / Тяговый класс трактора	60 (80) / 1,4	

ОСОБЕННОСТИ



Измельчающий фрезерный барабан оснащен брусом с ножами



Выдувной желоб



Гидравлический откидной задний борт



Двухскоростной редуктор

СЕРИЯ TL

TL 230 / TL 340

НОВИНКА!

TL 230

БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК

Бункер-перегрузчик (бункер-накопитель, хоппер) предназначен для сбора зерна от работающих в поле зерноуборочных комбайнов без их остановки, с последующей транспортировкой и выгрузкой в другие транспортные средства. Также используется во время сева для ускорения загрузки зерна в сеялки, гранул и удобрений – в разбрасыватели

Представляет собой тракторный прицепной агрегат, оборудованный шнековой выгрузной системой. Модели отличаются прежде всего объемом и схемой построения поддресоренных мостов, в зависимости от количества осей – от одной до трех



ПРЕИМУЩЕСТВА

- НА 30%** увеличивает производительность комбайнов
- МУЛЬТИТУЛ** возможность применения на различных операциях (уборка, сев, внесение удобрений, перегрузка зерна на току, отгрузка на току)
- МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ** при задержках в логистике
- МЕНЬШЕ ТРАВМИРУЕТ ПОЧВУ** за счет специально подобранных колес
- ОПЦИЯ КОНТРОЛЯ** урожая на поле с помощью весовой системы
- СОКРАЩЕНИЕ ПАРКА** необходимых грузовиков

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	TL 230	TL 340
Собственная масса, т	8,8	11,6
Грузоподъемность, не более, т	21	31
Объем, м³	30,0	40,0
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	8 680	10 635
	3 100	3 100
	3 870	3 870
Диаметр шнека (на выгрузке), мм	520	
Дорожный просвет, не менее, мм	350	
Ширина колеи, мм	2 300±5	
Количество осей / из них самоподруливающих	2/1*	3 / 2
Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч, не более	15,0 / 25,0	15,0 / 25,0
Тяговый класс трактора, не менее	5	
Мощность ВОМ требуемая, кВт (л. с.)	221 (300)	220 (300)

* опция

ОСОБЕННОСТИ



Кузов конусообразной формы из стали повышенной прочности толщиной 4 мм



Подвеска на параболических рессорах



Пневматическая тормозная система



Подруливающая задняя и передняя оси с гидравлической блокировкой

НОВИНКА!

ТМ 230

СЕРИЯ ТМ

ТМ 230 / ТМ 340

ПОЛУПРИЦЕП С ТОЛКАЮЩЕЙ СТЕНКОЙ

Предназначен для транспортировки и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных грузов: зеленой массы, силоса, сенажа, сена, зерна, опилок, навоза, компоста, а также «тяжелых» грузов – корнеплодов, снега

Горизонтальная выгрузка производится за счет толкающей плиты через задний открываемый борт, без поднятия кузова



ПРЕИМУЩЕСТВА

- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА**
по сравнению с другими типами полуприцепов для транспортировки
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**
подходит для перевозки различных грузов и разгрузки в низких помещениях (зерновые склады)

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**
возможна установка разбрасывателя
- ОПЦИЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ**
с помощью весовой системы

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ	
	ТМ 230	ТМ 340
Грузоподъемность, не более, т	15	22
Объем, м³	30,6	35,2
с комплектом сплошных надставных бортов (h=250 мм)	34,7	39,9
с комплектом сетчатых надставных бортов (h=450 мм)	38,0	43,6
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	8 770	9 800
	2 550	2 550
	3 410 / 4 410**	3 410 / 4 410**
Дорожный просвет, не менее, мм	350	
Количество осей / из них самоподруливающих	2/1*	3 / 2
Транспортная скорость с грузом / без груза, км/ч, не более	15,0 / 25,0	
Тяговый класс трактора, не менее	5	
Мощность ВОМ требуемая, кВт (л. с.)	221 (300)	221 (300)


* опция

** высота полуприцепа с поднятым задним бортом, не более, мм

ОСОБЕННОСТИ



Подвеска типа «Тридем» с двумя поворотными / самоподруливающими осями



Одноконтурная пневматическая тормозная система



Передняя стенка



Система регулирования скорости движения передней стенки

НОВИНКА!

НРК 800

НРК 800

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Предназначен для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде, а также извести и доломитовой муки. Ширина внесения 24-36 м. Бункер разбрасывателя объемом 8 м³ полностью выполнен из нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР**
из резинового полотна бережно относится как к порошковым, так и к гранулированным удобрениям
- **ДОЗИРУЮЩАЯ ЗАСЛОНКА**
из нержавеющей стали для установки нормы внесения имеет четкую шкалу, которая удобно расположена в поле зрения механизатора
- **ОТКИДНОЙ ТЕНТ**
защищает бункер разбрызгивателя от сырости и атмосферных осадков
- **ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**
позволяет открывать и закрывать крышку бункера из кабины трактора
- **БУНКЕР ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 8 М³**
позволяет продлить срок службы разбрасывателя даже с самыми агрессивными видами удобрений
- **БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА**
повышает производительность внесения удобрений и экономит ГСМ за счет сокращения времени транспортировки удобрений от мест хранения к полю
- **РЕШЕТКА ВНУТРИ БУНКЕРА**
разбивает комки удобрений и не допускает попадания инородных тел на ленту транспортера
- **ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА ОТ ВОМ ТРАКТОРА**
позволяет выгружать удобрения на месте и может использоваться для внесения извести и доломитовой муки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
	НРК 800
Грузоподъемность, не более, т	9,8
Объем, м ³	8,0
Масса, т	4,0
Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм	6 600
	2 480
	3 200* / 4 750** / 3 300***
Дорожный просвет, не менее, мм	350
Количество осей	1
Размерность шин	700 / 50 R 26.5
	или 23.1-26 (570 / 75-26)
Привод рабочего органа	от ВОМ трактора
Привод тормозов	пневматический
Транспортная скорость / рабочая скорость, км/ч, не более	25 / 12
Рабочая ширина внесения, м	24 - 36
Мощность ВОМ требуемая, кВт (л. с.)	75 (100)

* базовое исполнение, мм

** с поднятой крышкой, мм


*** погружная (по боковым бортам), мм




ОСОБЕННОСТИ



Гидроцилиндры управления привода транспортера



Разбрасывающие тарелки



Бункер из оцинкованной стали 8 м³



Решетка внутри бункера

ВЫШКИ НОРИЙ

габариты

2 500 x 2 500 мм

3 000 x 3 300 мм

4 200 x 3 300 мм

4 200 x 3 700 мм

**Возможно производство вышек двух типов:
с наклонными лестницами и вертикальными**

Несущие металлоконструкции для крепления и обслуживания норий полностью соответствуют требованиям промышленной и противопожарной безопасности. Выполнены из оцинкованных профилей высокой прочности на болтовых соединениях. Имеют наклонные лестницы с перилами и промежуточными площадками для отдыха. Есть конструктивные решения для разных типов ковшовых элеваторов с возможностью установки до 8 агрегатов. Дополнительно комплектуются промежуточными площадками обслуживания норий, усилителями для примыкающих к конструкции галерей

Характеризуются быстрым возведением конструкции (2-4 дня для сборок высотой до 30 метров), надежным исполнением, эстетикой, преимуществом по цене в сравнении с аналогами, выполненными из черного металла

Также производим опоры галерей
(габариты 1 600 x 1 600 мм и 2 500 x 2 500 мм)
и металлоконструкции ЗАВ



ПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Представляют собой хопперный бункер для приема сырья с автотранспорта и с ж/д транспорта. Возможно использование пологонаклонного или ленточного транспортера. Опционально комплектуются автомобилеразгрузчиком – мощной решеткой для проезда по ней автотранспорта и предотвращающей попадание посторонних предметов в него, устройством регулировки производительности транспортного оборудования

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Объем, м³	32-150
Длина, мм	7 000-40 000
Производительность выгрузки, т/ч	10-500





Официальная сервисная служба

ОПЫТНЫЕ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА



УСЛУГИ

- **ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭЛЕВАТОРОВ, КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ, ОЧИСТКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА**
- **ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**
- **ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПОДГОТОВКА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**
- **ПОЛНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**



ГАРАНТИЙНАЯ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы предоставляем гарантийные обязательства сроком 12 месяцев. В течение этого периода клиент получает всестороннюю поддержку от официальной сервисной службы компании по обслуживанию и ремонту зерноочистительных машин, конвейеров, зерносушилок, силосов и другого оборудования. Квалифицированные специалисты в кратчайшие сроки:

- ответят на интересующие Вас вопросы
- подготовят рекомендации по преодолению возникших сложностей
- оперативно подберут необходимый состав запчастей и расходных материалов
- выполнят оперативный ремонт



ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ:

- **ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ПО ПЛАНОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РЕМОНТУ С ГАРАНТИЕЙ ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ**
- **ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИЗНОСИВШИХСЯ УЗЛОВ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ**
- **ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВСЕГО СПЕКТРА КАЧЕСТВЕННЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ**



KOBLIK GROUP



koblik.ru

394056, Россия, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, д. 285/5
Тел. +7 (473) 206-77-77 info@koblik.ru

Дилерский центр в Вашем регионе

